

Pro-face 普洛菲斯

by **Schneider Electric**

基础级可编程人机界面
ST6000系列



基于  新概念画面和逻辑编程软件

实现高水平的可视化！

新一代基础级可编程人机界面

设计精致

高分辨率、1600万色显示，
时尚、精致的金属外框设计。



简单易用

方便的设计和接口，
有助于提高生产效率。



连接安全

独立IP双网口，与各种设备无缝连接，
增强其灵活性，提升其价值。





新一代基础级可编程人机界面 — 实现高水平的可视化！ 提升操作体验 优化信息显示

精致的图形和字体

字体经抗锯齿处理，更加美观。
自定义渐变和透明效果，满足不同需求。



多画面显示

屏幕上集中显示多幅所需画面，
提高了操作效率。



响应式设计

在动态显示画面上单击，即可调整不同区域
的画幅大小，根据需要显示所需信息。



颜色集和转换器

帮助HMI画面编辑人员轻松设计出应用
于不同场景的画面和部件，
操作更直观、更方便。



灵活的趋势图功能

采用趋势图对比等数据分析功能，深入
洞悉数据含义。



全新设计方式，高效创建画面！

基于  新概念画面和逻辑编程软件

下载



· 手册
· 软件
· 规格

	ST-6200WA	ST-6400WA	ST-6500WA	ST-6600WA	ST-6700WA
显示屏	4.3" 宽屏 (480 x 272)	7.0" 宽屏 (800 x 480)	10.1" 宽屏 (1,024 x 600)	12.1" 宽屏 (1,280 x 800)	15.6" 宽屏 (1,366 x 768)
触摸屏	LED (1600万色, 16级亮度控制)				
接口	类型: 电阻式(模拟)、使用寿命: 1,000,000次以上				
电压	19.2 ~ 28.8Vdc				
国际安全标准	IP65, IP65F, Type 1, Type 4X (仅用于室内), Type 13 (正面安装于固定面板上), CE, UL和cUL, RCM, KC, EAC, RoHS, WEEE				
工作温度	0 ~ 50 °C				
防尘	0.1mg/m³以下(绝缘级)				
污染等级	2级				
气压	800~1,114hPa (海拔2,000米以下)				
抗振性能	符合IEC/EN61131-2标准, 5~9Hz 单振幅: 3.5mm 9~150Hz恒定加速度: 9.8m/s², X、Y、Z轴各10次(100分钟)				
冷却方式	自然风冷				
外形尺寸	W134.5 x H108.5 x D43mm	W208 x H153 x D45mm	W273 x H203 x D47mm	W313 x H235 x D50mm	W412 x H268 x D50mm
开孔尺寸	W118.5 x H92.5mm	W190 x H135mm	W255 x H185mm	W295 x H217mm	W394 x H250mm
重量	0.4kg以下	0.8kg以下	1.3kg以下	1.8kg以下	2.7kg以下

了解更多内容，请访问我们官网！

Pro-face 普洛菲斯
by Schneider Electric
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175
无锡:0510-8271-6820
成都:028-6138-5175
深圳:0755-8276-6995
北京:010-8225-5772
杭州:0571-8799-5175
广州:020-3892-8900

公司网站:www.proface.com.cn
技术热线:400-878-8811

