







○ 配線方法 (使用しないリード線は,必ず絶縁処理を行って下さい。)



VCTF 13芯 (電源線)UL1007 AWG18
(アース)UL1007 AWG18
(信号線)UL1007 AWG22



○ 取付け寸法



Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
09・4・23	△ F		材質変更 ABS→PC+ABS	三木
11・5・10	△ G	2	社名変更、保護特性変更(IP53→IP64)。	野田
15・10・5	△ H	2	誤記訂正 (PC+ABS=>PBT+ABS)	中川
17・12・7	△ I	1	社名変更のため、図面枠変更。材料変更(NBR=>FKM)	中川

一般仕様			
型式	UTLAM-24-I	UTLAM-100-I	UTLAM-200-I
電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	19~29V	90~120V	180~240V
定格消費電力	※1 13.0W	13.0W	13.0W
突入電流	1.5A	1A	0.5A
絶縁抵抗	※2 10MΩ以上(DC500Vメガにて)		
耐電圧	※2	AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用LED	超高輝度LED		
点滅速度	※3 130min ⁻¹ (40~180min ⁻¹ まで調節可能)		
音量	0~102dB(減音回路により20dB減音)		
使用温度範囲	-20°C~50°C		
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと		
保護特性	IP64(正方向取付時)		
色調	本体及びトップカバー:ホワイトグレー グローブ:赤		
製品質量	1.4kg	1.7kg	

※1:全点灯及び電子音吹鳴時
※2:電源端子と本体金属部間
※3:工場出荷時は点灯設定

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
11	電源線	1		VCT-F 13芯(長さ500mm)
10	耐振ゴム	3	CR	
9	ホーンスピーカ	1		
8	ボディー	1	PBT+ABS	UL94 V0
7	Oリング	1	NBR	
6	ボディー上	1	PBT+ABS	UL94 V0
5	Oリング	2	FKM	
4	LED			超高輝度LED
3	ミラー	1	PC	真空蒸着メッキ
2	グローブ	1	PC	UL94 V2
1	トップカバー	1	PBT+ABS	UL94 V0

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 UTLAM (1段)		DRAWING.No. 図番 APDE01761	
DESIGN DATE 設計日 1998年11月25日	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 17.12.26 Kouji	UNIT 単位 mm SCALE 尺度 1:2	SHEET SIZE 図面サイズ A3 PROJECTION METHOD 投影方法 A3

Schneider Electric