





Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11.04.18	△ D	-	社名変更	野田
11.12.28	△ E	1	リング材質変更	梅木
12. 4. 9	△ F	2	結線図周波数追記、尺度訂正	中野

一般仕様				
型式	GTL-24-1~4	GTL-100-1~4	GTL-200-1~4	
電源電圧	DC24V	AC110V	AC220V	
使用電圧範囲	19~29V	90~120V	180~240V	
定格消費電力 *1	1層:5W / 2層:10W / 3層:15W / 4層:20W			
絶縁抵抗 *2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)			
耐電圧 *2			AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用LED	超高輝度LED			
点滅速度 *3	130min ⁻¹ (40~180min ⁻¹ まで調節可能)			
使用周囲温度	-10° C~50° C			
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)			
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと			
保護特性	IP53 (正方向取り付け時)			
色調	ボディ及び上部カバー: ホワイトグレー グローブ : 上から赤、黄、緑、青			
製品質量	1層:1.0kg/2層:1.5kg 3層:2.0kg/4層:2.3kg	1層:1.5kg/2層:2.2kg 3層:3.0kg/4層:3.3kg		

*1 全LEDユニット点灯時 *2 電源端子と本体ケース金属部間 *3 工場出荷時は点灯設定

12	遮光シート	1~4	ポリエステルフィルム	銀ツヤ #50
11	防水シール	1		
10	引出しコード		結線図参照 ※4	引出し長さ500mm
9	ビニルチューブ	1		
8	ナット、ワッシャー	各4	SUS	M6
7	ボディ	1	ASA	
6	ネームプレート	1		
5	グローブ	1~4	PMMA	
4	LED			
3	ミラー	1~4	ABS	真空蒸着めっき
2	リング	2~5	EPDM	
1	上部カバー	1	ASA	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 GTL		DRAWING. No. 図番 APDE298F	
DESIGN DATE 設計日 2002. 5. 20	DESIGNED BY 設計者 福井	CONFIRMED 確認者 西原 12.04.09 武志	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 m m SCALE 尺度 1:3.33	SHEET SIZE 図面サイズ A3 PROJECTION METHOD 投影方法
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP.					Schneider Electric