

					Date 日付		Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項		By 訂正者
					07・11・9		△ B	2	社名変更、消費電流→消費電力		三木
					11・04・27		△ C	－	社名変更。		野田
					11・10・27		△ D	2	Oリングの表記追加。		野田
一般仕様											
型式		※1		LOUT- (W) R		LOUT- (W) Y		LOUT- (W) G		LOUT- (W) B	
定格消費電力		0.6W									
使用LED		超高輝度LED 6個					超高輝度LED 4個				
使用周囲温度		－10℃～50℃									
使用周囲湿度		35%～85%RH (結露なきこと)									
使用雰囲気		腐食性ガスのなきこと									
色調	LED素子	赤		黄		緑		青		白	
	透明										
	グローブ (標準タイプ)										
	グローブ (クリアタイプ)	透明									
製品質量		0.05kg									
※1 クリアグローブタイプの場合： (W)											
△ D 1 2 3 4 40 35											
				4		グローブ		1	PC		
				3		ミラー		1	ABS		
				2		LED					
				1		Oリング		1	シリコンゴム		
NO.		NAME OF PARTS 品名		Co. No. 数量		MTRL 材質		NOTE A REMARK		備考	
TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図				TYPE 型式 LOUT- (W) *				DRAWING. No. 図番 APDG144D			
DESIGN DATE 設計日		CONFIRMED 確認者		SECTION HEAD 部門長		UNIT 単位		SHEET SIZE 図面サイズ		株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	
2005.3.14		技術部 11.10.28 稲荷		技術部 11.10.28 西原		mm		A3			
DESIGNED BY 設計者						SCALE 尺度		1:1			
北川								PROJECTION METHOD 投影方法			

様式 D-094C