

○型式の説明

LEUTB-24W-xL
$$\begin{array}{ccc} \times & \times & \times \\ \hline & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \times & \times & \times \\ \hline & & \end{array}$$

LEDユニットの色
最上段から順に下記より選択下さい
R:赤LEDユニット
Y:黄LEDユニット
G:緑LEDユニット
B:青LEDユニット
W:白LEDユニット

ル長指示(表参照) 標準タイプはポール長指示無し

L=60
L=70
L=80
.
.
L=1000
(10mm単位)

なし：ポール長310mm未満（標準タイプ含む）

ユニット段数
1~5

：クリアグローブ仕様
：指定無き時、色つきグローブ

型式	ボール長指示	製品ボール長L (※3) (mm)	ボール材質	質量(kg)					リード線 (※4)
				1層タイプ	2層タイプ	3層タイプ	4層タイプ	5層タイプ	引出長さ (mm)
LEUTB-24-x xxx xxx	L= 60	18	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1230
	L= 70	28	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1220
	L= 80	38	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1210
	L= 90	48	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1200
	L= 100	58	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1190
	L= 110	68	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1180
	L= 120	78	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1170
	L= 130	88	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1160
	L= 140	98	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1150
	L= 150	108	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1140
	L= 160	118	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1130
	L= 170	128	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1120
	L= 180	138	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1110
	L= 190	148	SGP アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1100
	L= 200	158	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1090
	L= 210	168	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1080
	L= 220	178	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1070
	L= 230	188	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1060
	L= 240	198	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1050
	L= 250	208	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1040
L= 260	218	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1030	
L= 270	228	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1020	
L= 280	238	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1010	
LEUTB-24-x	—	255	Al アルマイト処理	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1000
LEUTB-24-xL xxx xxx	L= 310	268	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.9	0.9	1	1	1.1	980
	L= 320	278	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	0.9	0.9	1	1	1.1	970
	L= 330	288	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1.1	1.1	1.2	960
	L= 340	298	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1.1	1.1	1.2	950
	L= 350	308	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1.1	1.1	1.2	940
	L= 360	318	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1.1	1.1	1.2	930
	L= 370	328	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1.1	1.1	1.2	920
	L= 380	338	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1.1	1.1	1.2	910
	L= 390	348	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1.1	1.1	1.2	900
	L= 400	358	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1.1	1.1	1.2	890
	L= 410	368	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1	1	1.1	1.1	1.2	880
	L= 420	378	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	870
	L= 430	388	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	860
	L= 440	398	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	850
	L= 450	408	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	840
	L= 460	418	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	830
	L= 470	428	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	820
	L= 480	438	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	810
	L= 490	448	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	800
	L= 500	458	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	790

—型式の例—

LEUTB-24-3 RGY L=100

3層 色つきグローブ仕様
 ポール全長指定：L=100
 製品ポール長L：63mm
 ユニット1層：赤LEDユニット
 ユニット2層：緑LEDユニット
 ユニット3層：黄LEDユニット

LEUTB-24-3 RYB

3層 色つきグローブ仕様
 ボール全長指定: 指示無し(標準タイプ)
 製品ボール長L: 255mm
 ユニット1層 : 赤LEDユニット
 ユニット2層 : 黄LEDユニット
 ユニット3層 : 青LEDユニット

LEUTB-24-3L RGY L=990

3層 色つきグローブ仕様
 ボール全長指定: L=990
 製品ボール長L: 953mm
 ユニット1層: 赤LEDユニット
 ユニット2層: 緑LEDユニット
 ユニット3層: 黄LEDユニット

型式	ボール長指示	製品ボール長L (※3) (mm)	ボール材質	質量					リード線 (※4)
				1層タイプ	2層タイプ	3層タイプ	4層タイプ	5層タイプ	引出長さ (mm)
LEUTB-24-xL xxx xxx	L= 510	468	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	780
	L= 520	478	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	770
	L= 530	488	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	760
	L= 540	498	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	750
	L= 550	508	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	740
	L= 560	518	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	730
	L= 570	528	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	720
	L= 580	538	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	710
	L= 590	548	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	700
	L= 600	558	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	690
	L= 610	568	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	680
	L= 620	578	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	670
	L= 630	588	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	660
	L= 640	598	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	650
	L= 650	608	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	640
	L= 660	618	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	630
	L= 670	628	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	620
	L= 680	638	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	610
	L= 690	648	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	600
	L= 700	658	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	590
	L= 710	668	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	580
	L= 720	678	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	570
	L= 730	688	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	560
	L= 740	698	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	550
	L= 750	708	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	540
	L= 760	718	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	530
	L= 770	728	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	520
	L= 780	738	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	510
	L= 790	748	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	500
	L= 800	758	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	490
	L= 810	768	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	480
	L= 820	778	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	470
	L= 830	788	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	460
	L= 840	798	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	450
	L= 850	808	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	440
	L= 860	818	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	430
	L= 870	828	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	420
	L= 880	838	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	410
	L= 890	848	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	400
	L= 900	858	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	390
L= 910	868	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	380	
L= 920	878	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	370	
L= 930	888	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	360	
L= 940	898	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	350	
L= 950	908	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	340	
L= 960	918	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	330	
L= 970	928	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	320	
L= 980	938	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	310	
L= 990	948	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	300	
L= 1000	958	SGP Ep-Fe/Ni10, Cr0.5r/AT	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	290	

UNIT mm
單位

SHEET SIZE
図面サイズ A3

SCALE 1:2
尺度 1:2

PROJECTION METHOD
投影方法

Schneider
Electric

様式 D-094C