

性能强劲，物超所值

基础级 工业计算机



PSA6000 系列

 Windows  intel.

proface.com.cn

Pro-faceTM 普洛菲斯

by **Schneider** Electric

性能强劲

体验强劲的性能，确保操作高效和面向未来。



第13代Core i5
第7代Atom



耐用的玻璃表面
可戴手套触摸



19"宽屏 (FHD) / 15"宽屏 (FHD)
15" (XGA) / 12"宽屏 (WXGA)



Windows 11 IoT
企业版 LTSC 2024



0-50°C 严格的
环境规格

物超所值

极致精简机型，助力省本升级！



超薄，优化散热设计



VESA安装兼容

可持续性和网络安全

环保和网安，一体考量。



低功耗



环保材料



按照SDL流程设计
符合IEC62443标准

目标应用

3C电子 (无尘室)



太阳能 (光伏)



半导体 & FPD液晶



纺织及服装



医药和食品包装



塑料橡胶 (B2C产品)



产品规格

产品规格

		PFXPSA6AED18W11	PFXPSA6A7D18W11	PFXPSA6AFD18W11	PFXPSA65FD18W11	PFXPSA65GD18W11
显示尺寸		12" W	15"	15" W		19" W
分辨率(像素)		1,280 x 800 (WXGA)	1,024 x 768 (XGA)	1,920 x 1,080 (全高清)		
显示颜色		1600万色				
触摸面板		电容式(2点触摸)				
CPU		第7代 Atom			第13代 Core i5	
内核		4			P-Core: 2, E-Core: 8	
内存		DIMM 8GB				
操作系统		Windows 11 IoT 企业版 2024 LTSC (64位)				
存储器		存储插槽1(SSD1): M.2 SATA SSD 128 GB; 存储插槽2(SSD2): M.2 SATA SSD 3.0/PCIe (可自动切换) x 1				
接口	串口	RS232C x 1, RS422 / 485 x 1 接头: D-Sub 9针(凸型)				
	以太网口	10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T x 3, 支持Wake on-LAN (远程唤醒)				
	USB Type-A	USB 3.1 Gen1 (Type A) x 2, USB 2.0 (Type A) x 2				
	DisplayPort	版本: V1.2, 支持dual mode (DP++) 分辨率高达: 4,096 x 2,304 像素 @ 60 Hz				
	扩展插槽	M.2 PCIe / USB 2.0 卡 x 1, M.2 Key E, Type 2230				
输入电压		24 Vdc				
功耗		最大50W	最大50W	最大55W	最大58W	最大60W
抗振性能		符合IEC/EN 61131-2, 5 ~ 9 Hz 单振幅: 3.5mm, 9 ~ 150 Hz 恒定加速度: 9.8 m/s²				
结构		显示屏面IP66, 背面IP20				
国际安全标准		CE, UKCA, cULus, cULus Class 1 Division 2, RCM, KC, EAC, RoHS, WEEE * 了解认证的最新信息, 请查看官网。				
外形尺寸(W x H x D)		307.4 x 229.4 x 58.8 mm	362.4 x 294 x 58.8 mm	406.4 x 262.4 x 58.8 mm		461.9 x 291.9 x 58.8 mm
重量		3.4 kg 以下	4.8 kg 以下	4.9 kg 以下		6.2 kg 以下



了解PSA6000系列更多详情, 请扫一扫左侧二维码或访问以下网址:
<https://www.proface.com/zh-hans/product/ipc/psa6000/top>

Pro-face™ 普洛菲斯

by Schneider Electric

普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海总部 • 北京 • 无锡 • 杭州 • 成都 • 广州 • 深圳

公司网站 www.proface.com.cn



联系我们



微信公众号



微视频号



抖音企业号